

Trükimõõtude spikker.

Sobita raami kuvasuhe. Seejärel kontrolli pikslite arvu.
Allpool on püstpaigutuse mõõdud. Rõhtpaigutuses vaheta küljed.

SUHE	LEVINUD RAAMIMÕÕDUD	PIKSLINÄIDE 300 PPI KORRAL
2:3	4 × 6, 6 × 9, 8 × 12, 10 × 15 tolli 12 × 18, 16 × 24, 20 × 30, 24 × 36 tolli	8 × 12 tolli 2 400 × 3 600 px
3:4	6 × 8, 9 × 12, 12 × 16, 18 × 24 tolli	12 × 16 tolli 3 600 × 4 800 px
4:5	4 × 5, 8 × 10, 12 × 15, 16 × 20 tolli	8 × 10 tolli 2 400 × 3 000 px
11:14	11 × 14 tolli	11 × 14 tolli 3 300 × 4 200 px
ISO A A-sarja paber 1:1,4142	A5 14,8 × 21 cm	1 749 × 2 481 px
	A4 21 × 29,7 cm	2 481 × 3 508 px
	A3 29,7 × 42 cm	3 508 × 4 961 px
	A2 42 × 59,4 cm	4 961 × 7 016 px
	A1 59,4 × 84,1 cm	7 016 × 9 934 px

Piiri määravad pikslid.

Tollid × 300 = vähim pikslite arv kummalgi küljel.
Millimeetrid ÷ 25,4 × 300, ümarda ÜLES. Näide: 210 mm vajab 2 481 px.

MIS MUUTUB KUVASUHITE MUUTMISEL?

Algpilt: 3 000 × 4 500 px (2:3). Raami 4:5 jaoks:

KÄRPIMINE

3 000 × 3 750 px - kärbib ülalt ja alt

VALGED ÄÄRISED

3 600 × 4 500 px - säilitab kogu pildi

ENNE PRINTIMIST

Mõni mõõt vajab rohkem piksleid kui SnippetSafe'i 20 MP ekspordipiirang.
Kontrolli väljundi piksleid. Suurendamist pole; DPI-märke ei lisa detaile.
Sobiv kuvasuhe ei taga teravust. ISO A paberimõõdud on millimeetrites
ümardatud: arvesta väikese kärpe või äärisega. Küsi trükikojast veeriste kohta.

Tee raamiga sobivad failid.

Tasuta kärpe-eelvaated, tegelikud trükimõõdud ja allalaaditavad trükifailid.

www.snippetsafe.com Pikslitest trükimõõduni